バンドーもみすりロール

■特長

- 耐久性が優れ、長持ちします。
- 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率は優秀です。
- 硬さと弾性が適度に調和しておりますから、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられます。
- 使用頻度や価格に応じて「ホワイトロール」「レッドロール」を取り揃えておりますので、自由な選択ができます。

■種類

バンドーもみすりロールには、合成ゴム使用の「ホワイトロール」と耐摩耗性に優れた「レッドロール」の2種類があります。
通常、一般農家でご使用になる場合は「ホワイトロール」をおすすめしますが、ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続してご使用になるような使用頻度の高いお客様には「レッドロール」をおすすめします。
主軸用に「レッドロール」、副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただきますと、ロールの入れ替えを必要としませんので、メンテナンスフリーロールとしてご使用いただけます。

■ご使用上の注意事項

- 主軸ロールと副軸ロールのロール幅が、くい違いのないように取り付けてください。
- ロールの隙間は、一般に締め過ぎると脱ぷ率は上昇しますが、砕米、肌ずれなどが起り、ロールの摩耗も早くなりますので適度の隙間に調整する必要があります。
  ロールの隙間は、0.5～1.2mmの間で試しずりを行い、脱ぷ率および米の品質により、希望の隙間にしてください。
- もみは絶え間なく落してください。そうしないと、ロールが異常摩耗して脱ぷ率が低下します。
- もみの中に石、釘などの異物が混ざっていると、ロールを傷つける原因となります。もみの中に異物がないようご注意ください。
- 保管は湿気の少ない、直射日光の当たらない、風通しの良い所に置いてください。

なお、詳細につきまして「バンドーもみすりロール取扱説明書」があります。ぜひご熟読され、正しくご使用いただきますようお願い致します。

■関連資料

- バンドーもみすりロール、農機用ベルト（製品案内）
  カントリーエレベーター、ライスセンター用
- バンドーもみすりロール（機種別使用ロール一覧表）